1. Osnove blagovne znamke

TOSIDOS

Uvod

Ta priročnik določa osnovne elemente, strukturo in metodo proizvodnje materialov pod celostno grafično podobo blagovne znamke TOSIDOS in njenih hčerinskih družb. Priročnik je namenjen za vse zaposlene v podjetju TOSIDOS ter zunanje izvajalce, torej oblikovalce in vse ostale, katerih delo vključuje izdelavo in uporabo sporočil in drugih materialov za notranje in zunanje uporabnike. Namen tega priročnika je olajšati upravljanje celostne grafične podobe ter zagotoviti prepoznavnost in doslednost podjetja in njegovega komuniciranja po vseh komunikacijskih kanalih.

V primeru vprašanj ali nejasnosti glede navodil v priročniku, kontaktirjate skrbnika grafične podobe: miha.klinar@tosidos.si ali tanja.tokic@tosidos.si. Spisek dobaviteljev tiskovin in drugih materialov je pri skrbniku celostne podobe.

Kazalo

1. Osnovne vizulane konstante 4

1.1 Barve 5
1.2 Logotip 6
1.3 Logotip -izolacijski prostor 7
1.4 Logotip hčerinskih podjetij 8
1.5 Logotip hčerinskih podjetij - izolacijski prostor 9
1.6 Horizontalni logotip s sloganom 10
1.7 Horizontalni logotip s sloganom - izolacijski prostor 11
1.8 Vertikalni logotip s sloganom 12
1.9 Vertikalni logotip s sloganom - izolacijski prostor 13
1.10 Vertikalni logotip s spletno stranjo 14
1.11 Vertikalni logotip s spletno stranjo - izolacijski prostor 15
1.12 Črkovna vrsta 16
1.13 Minimalna velikost logotipa 18

1. Osnovne vizulane konstante

1.1 Barve

Za tisk je najoptimalnejša opcija spot barvno tiskanje, saj omogoča popoln barvni odtis. Če spot barvno tiskanje ni na voljo, uporabimo procesni tisk.

Poleg tiska na ustrezno reprodukcijo barv vplivata še vrsta papirja ter tip in gostota rastra.

Seveda pa se lahko barve reproducirajo tudi v RGB (Red, Green and Blue) načinu za prikaz na računalniškem ali kakem drugem zaslonu.

Pantone 301
c100.m50.y0.k20
r0g90.b155
#005a9b
RAL 5019

Pantone Process Black
c0.m0.y0.k100
r28.g28.b28
#1c1c1c

1.2 Logotip

V osnovni izvedbi logotipa poznamo barvni in črno-beli pozitiv ter negativ.

Barvni logotip
Pozitiv

Barvni logotip
Negativ

Črno-beli logotip
Pozitiv

Črno-beli logotip
Negativ

1.3 Logotip - izolacijski prostor

Izolacijski prostor je pas okoli znaka, v katerega ne smemo posegati z dodatnimi elementi, kot so besedila, fotografije in ostali grafični ali tekstovni elementi. Definiran je z širino črke T v logotipu.

1.4 Logotip hčerinskih podjetij

Logotip hčerinskih podjetij je sestavljen iz logotipa TOSIDOS in pripisa imena v kapitelkah s pisavo DIN Pro Light. Razdalja med obema elementoma je definirana z širino črke T v logotipu. V osnovni izvedbi logotipa poznamo barvni in črno-beli pozitiv ter negativ.

Barvni logotip
Pozitiv

TOSIDOS NADGORICA

Barvni logotip
Negativ

TOSIDOS NADGORICA

Črno-beli logotip
Pozitiv

TOSIDOS NADGORICA

Črno-beli logotip
Negativ

TOSIDOS NADGORICA

1.5 Logotip hčerinskih podjetij - izolacijski prostor

Izolacijski prostor je pas okoli znaka, v katerega ne smemo posegati z dodatnimi elementi, kot so besedila, fotografije in ostali grafični ali tekstovni elementi. Definiran je z širino črke T v logotipu.

1.6 Horizontalni logotip s sloganom

Horizontalni logotip s sloganom je sestavljen iz logotipa TOSIDOS in pripisa slogana s pisavo DIN Pro Light. Razdalja med obema elementoma je definirana z širino črke T v logotipu. V osnovni izvedbi logotipa poznamo barvni in črno-beli pozitiv ter negativ.

Barvni logotip
Pozitiv

Barvni logotip
Negativ

Črno-beli logotip
Pozitiv

Črno-beli logotip
Negativ

1.7 Horizontalni logotip s sloganom - izolacijski prostor

Izolacijski prostor je pas okoli znaka, v katerega ne smemo posegati z dodatnimi elementi, kot so besedila, fotografije in ostali grafični ali tekstovni elementi. Definiran je z širino črke T v logotipu.

1.8 Vertikalni logotip s sloganom

Vertikalni logotip s sloganom je sestavljen iz logotipa TOSIDOS in pripisa slogana s pisavo DIN Pro Light. V osnovni izvedbi logotipa poznamo barvni in črno-beli pozitiv ter negativ.

Barvni logotip
Pozitiv

Barvni logotip
Negativ

Črno-beli logotip
Pozitiv

Črno-beli logotip
Negativ

1.9 Vertikalni logotip s sloganom - izolacijski prostor

Izolacijski prostor je pas okoli znaka, v katerega ne smemo posegati z dodatnimi elementi, kot so besedila, fotografije in ostali grafični ali tekstovni elementi. Definiran je z širino črke T v logotipu.

1.10 Vertikalni logotip s spletno stranjo

Vertikalni logotip s spletno stranjo je sestavljen iz logotipa TOSIDOS in pripisa spletne strani s pisavo DIN Pro Regular. V osnovni izvedbi logotipa poznamo barvni in črno-beli pozitiv ter negativ.

Barvni logotip
Pozitiv

Barvni logotip
Negativ

Črno-beli logotip
Pozitiv

Črno-beli logotip
Negativ

1.11 Vertikalni logotip s spletno stranjo - izolacijski prostor

Izolacijski prostor je pas okoli znaka, v katerega ne smemo posegati z dodatnimi elementi, kot so besedila, fotografije in ostali grafični ali tekstovni elementi. Definiran je z širino črke T v logotipu.

1.12 Črkovna vrsta

Za primarno črkovno vrsto uporabljamo pisava DIN Pro.

Kot sekundarno črkovno vrsto uporabljamo Micrsoft Arial. Namenjena je predvsem uporabi v elektronskih aplikacijah kot so Microsoft Word, Powerpoint, Excel in podobno.

Primarna črkovna vrsta

DIN Pro - Light

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхчшэюя
0123456789!”#$%&’()=?*.,-

DIN Pro - regular

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхчшэюя
0123456789!”#$%&’()=?*.,-

DIN Pro - medium

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхчшэюя
0123456789!”#$%&’()=?*.,-

DIN Pro - Bold

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхчшэюя
0123456789!”#$%&’()=?*.,-

DIN Pro - Black

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхчшэюя
0123456789!”#$%&’()=?*.,-

Sekundarna črkovna vrsta

Arial - Regular

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхчшэюя
0123456789!”#$%&’()=?*.,-

Arial - Bold

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЧШЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхчшэюя
0123456789!”#$%&’()=?*.,-

1.13 Minimalna velikost logotipa

Velikost znaka je odvisna od medija oziroma materiala, na katerega je apliciran ter od načina tiska. Največja dovoljena velikost ni definirana, je pa zaželeno, da se pri velikih aplikacijah posvetujete z avtorjem oziroma skrbnikom celostne grafične podobe. Obstaja minimalna velikost.

3 mm TOSIDOS

3 mm TOSIDOS NADGORICA

3 mm TOSIDOS Grádi življenje.

4 mm TOSIDOS
Grádi življenje.

TOSIDOS, gradbeni inženiring in izvedba, d.o.o.
Šlandrova 4B, 1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija
T +386 59 09 77 07 | www.tosidos.si

Ljubljana, Maj 2023